



Einbauanleitung

Heckspoiler Mazda MX-5 NC

Datum:	15.04.2025	Revision:	1
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 NC

Lieferumfang:

- Spoilerbrett in GFK oder Carbon
- Spoilerhalter L/R
- Montagematerial

Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellerspezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift



Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen, um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Heckklappe reinigen und demontieren

Montage des Heckspoilers:

- Demontierte Heckklappe mit weicher Decke auf Werkbank platzieren, sodass die Innenseite der Heckklappe nach oben zeigt
- Spoilerfuß einer Seite auf die Heckklappe probeweise auflegen mit einem Abstand zwischen Spitze der Heckklappe und Anfang des Spoilerfußes von circa 195mm. Dann das vordere Loch bohren und unter Verwendung einer M5er Einnietmutter den Halter an der Heckklappe befestigen
- Anschließend den Spoilerfuß an die Heckklappe andrücken und das hintere Loch bohren. Hier ebenfalls eine M5er Einnietmutter einsetzen und befestigen.
- Anschließend bei dem schrägen Loch ebenso vorgehen und unter Verwendung der großen Unterlegscheibe befestigen
- Vorgang auf der anderen Seite der Heckklappe wiederholen
- Spoilerbrett zwischen den beiden Füßen anbringen und an den Spoilerfüßen befestigen
➔ Hierfür die Senkkopfschrauben in M6x40 sowie die passenden Rosettenscheiben verwenden
- Spoilerfuß an Heckklappe befestigen
- Befestigung aller Schrauben kontrollieren
- Mitgeliefertes Kantenschutzband an Vorderseite des Spoilerfußes anbringen, dies dient dem Fußgängerschutz im Falle eines Unfalls

Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Heckklappe wieder montieren und Spaltmaße zwischen Spoiler und Heckklappenausschnitt am Fahrzeug kontrollieren

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift