

MOTALIN 80W-90 GL-5 LS

Hypoid Getriebeöl Limited Slip

BESCHREIBUNG

MOTALIN 80W-90 GL-5 LS ist für stark beanspruchte Achsantriebe jeder Art, wenn API GL5 vorgeschrieben ist. Die LS Qualität (Limited Slip-Zusätze) wirkt unerwünschten Rutsch- und Schlupfeigenschaften in Selbstsperrdifferentialen entgegen.

DIESES PRODUKT WIRD VON MOTALIN EMPFOHLEN, WENN FOLGENDE FÜLLVORSCHRIFTEN GEFORDERT WERDEN:

SAE 80W-90	MB 235.0
API GL-5 Limited Slip	MB 235.6
Ford M2C104-A,	MIL-L-2105 C/D
MAN 342 M1	ZF TE-ML 01, 05A, 05C, 07A, 12E, 16B-
MAN 342 M2	C, 17B, 19B, 21A

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,884	g/ml
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -20	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	145	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	15	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	108	

behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 1)