



Einbauanleitung

Ducktail Mazda MX-5 NA

Datum:	13.12.2021	Revision:	0
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 NA

Lieferumfang:

- Ducktail Spoiler passend für MX-5 NA



Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellereigenen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift

SPS Motorsport GmbH
Im Petersfeld 4
65624 Altdiez

Telefon: 06432/6409960
Fax: 06432/6409966
Web: <http://sps-motorsport.com>
E-Mail: info@sps-motorsport.com



Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen, um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Heckklappe reinigen

Montage des Heckspoilers:

- Heckspoiler am Fahrzeug anhalten und auf der vollen Länge der Heckklappe vermitteln. Hierfür kann falls vorhanden die dritte Bremsleuchte als Orientierung genutzt werden
- An den vorgegebenen Senkungen im Heckspoiler mittig Bohrungen vornehmen, welche auch auf die Heckklappe übertragen werden
- Heckspoiler von der Heckklappe abnehmen
- Die vorgenommenen Bohrungen in der Heckklappe mit einem Lackstift versiegeln
- In den Bohrungen in der Heckklappe Einnietmuttern im Maß M6 einziehen
- Heckspoiler mit Schrauben im Maß M6 befestigen

Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Anzugsdrehmoment aller Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift