

ATF Spezial Servoöl

Zentralhydraulik- und Servolenkungsöl

BESCHREIBUNG

MOTALIN ATF Spezial Servoöl ist ein Servolenkungsöl speziell für den Einsatz in Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, Verdeckbetätigungen und Stoßdämpfern.

Dieses Hochleistungsöl basiert auf modernsten Additiven und synthetischen Grundölen.

DIESES PRODUKT WIRD VON REKTOL EMPFOHLEN, WENN FOLGENDE FÜLLVORSCHRIFTEN GEFORDERT WERDEN:

BMW	Porsche 000.043.203.33
Ford WSS-M2C204-A/A1	Volvo 1161529/30741424
ISO 7308	VW TL 52 146 (G002 000/G004 000),
MAN M 3289	ZF TE-ML 02K
MB 345.0	DIN 51524 Teil 3
Opel 19 40 715/766	

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,830	g/ml
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -40	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	21,1	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	6	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	260	
Farbe	grün		

behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 1)