MOTALIN®
Additive - Schmierstoffe - Aerosole

13.09.2019

MOTALIN SAE 10W-60 HP

MOTALIN 10W-60 HP Combisynt High Performance Motorenöl ist ein hoch legiertes Motorenöl der neuesten Generation. Ein überdurchschnittlicher Anteil an Hydrocrackölen (HC-Synthese) und Vollsyntheseölen gewährleistet eine einzigartige Performance. Dieses Motorenöl ist für den ganzjährigen Einsatz in den modernsten PKW- und Motorrad-Motoren bestens geeignet. Hohe Motorsauberkeit ist garantiert, keine Verschlammung des Motors auch bei Turbolader- und Katalysatorbetrieb. Motalin 10W-60 HP Combisynt High Performance Motorenöl eignet sich besonders für den Einsatz in leistungsstarken Benzin-Sportmotoren, die bei voller Kraftentfaltung auf einem höheren Temperaturniveau arbeiten. Für Sport-Motorräder ist der Einsatz als Universalschmieröl in 4T-Motoren, Getriebe und Kupplung gemäß JASO MA2 (T903:2006) gewährleistet.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin

MERKMALE

- Hoher Verschleißschutz
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Geringe Verdampfungsneigung
- Für Getriebe und Kupplungen in Motorrädern geeignet

EMPFEHLUNGEN

API SL
ACEA A3/B3

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,860
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33
Viskosität bei 40 °C	mm² / sec	DIN 51562	185
Viskosität bei 100 °C	mm² / sec	DIN 51562	26
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	175

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 1)

Motalin® Deutschland
Sandweg 42
65604 Elz

+49 (0) 6431-5907435
info@motalin.de
www.motalin.de